



GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE  
BETONMISCHSCHAUPEL MIT SEITENTENTLADUNG





- Fond et helices boulonnées en acier anti-usure HB400
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Moteur hydraulique complètement protégé, électrovanne avec flexibles hydrauliques
- Kit de commande électrique, goulotte de déchargement
- Attaches d'accouplement à la machine (attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3)

Accessoires à la page 62

- BODEN und verbolzene MISCHWELLE aus verschleißfestem Stahl HB400
- Festes abgerundetes Schutzgitter mit Sack-Brecher
- Hydraulikmotor vollständig geschützt, Elektroventil, Hydraulikleitungen
- Elektro-Anschluss-Satz, Entladeschlauch
- Aufhängung an der Maschine (verschraubter Aufhängung als Serienausstattung ab Klasse 3)

Zubehöre auf Seite 62

 MODÈLE	Classe	Largeur totale mm	Capacité lt	Transmission	Poids à vide kg	Poids à pleine charge kg	Debit huile Min/Max lt/min	Pression Max continu/pic bar
 MODELL	Klasse	Gesamtbreite mm	Betoninhalt lt	Antrieb	Leergewicht kg	Gesamtgewicht kg	Min/Max Fördermenge lt/min	Max Druck ständig/Spitze bar
BM 150 SL	1	1285	150	chaîne Kette	290	650	30/60	175/225
BM 200 SL	1	1490	200	chaîne Kette	315	795	30/60	175/225
BM 250 SL	2	1495	250	chaîne Kette	415	1015	40/75	175/225
BM 330 SL	2	1630	330	chaîne Kette	435	1227	35/75	210/300
BM 400 SL	2	1715	400	chaîne Kette	460	1418	35/75	210/300
BM 500 SL	3	1795	500	chaîne Kette	695	1895	70/150	150/310
BM 600 SL	3	1940	600	chaîne Kette	715	2155	70/150	150/310
BM 700 SL	3	2090	700	chaîne Kette	765	2445	70/150	150/310
BM 1100 SL	4	2160	1100	chaîne Kette	1030	3670	100/115	205/330



GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE  
BETONMISCHSCHAUJEL MIT SEITENTLADUNG

